

项目 / 机型	HSB-18CNC-3 A-2S	HSB-25CNC-3A- 2S	HSB-38CNC-3A- 2S	HSB-50CNC-3A- 2S	HSB-63CNC-3 A-2S	HSB-75CNC-3A -2S	HSB-89CNC- 3A-2S
最大适用碳钢管材（弯曲半径 1.5D 为例）	φ19.0×1.5t	φ25.4×1.8t	φ38.1×2.0t	φ50.8×2.0t	φ63.5×2.0t	φ76.2×3.0t	φ88.9×3.0t
最大送料行程 (L)	1200mm	1800mm	2200mm	2500mm	2500mm	2800mm	3200mm
送料方式	直送	直送	直送	直送	直送	直送	直送
最小弯曲半径	90mm	120mm	175mm	200mm	250mm	300mm	350mm
最大弯曲角度	190°	190°	190°	190°	190°	185°	185°
每管件可设弯管数	16 弯	16 弯	16 弯	16 弯	16 弯	16 弯	16 弯
可设定管件存储数	400	400	400	400	400	400	400
工作速度 - 弯管速度	Max 90°/s	Max 80°/s	Max 45°/s	Max 40°/s	Max 35°/s	Max 30°/s	Max 25°/s
工作速度 - 转管速度	Max 270°/s	Max 270°/s	Max 270°/s	Max 270°/s	Max 270°/s	Max 180°/s	Max 180°/s
工作速度 - 送料速度	Max 1000mm/s	Max 1000mm/s	Max 900mm/s	Max 900mm/s	Max 900mm/s	Max 700mm/s	Max 700mm/s

精度 - 弯管 角度	±0.1°	±0.1°	±0.1°	±0.1°	±0.1°	±0.1°	±0.1°
精度 - 转管 角度	±0.1°	±0.1°	±0.1°	±0.1°	±0.1°	±0.1°	±0.1°
精度 - 送料 长度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
弯管伺服电机 功率	1kw	2kw	3.5kw	5kw	11kw	15kw	22kw
转管伺服电机 功率	400W	400W	400W	750W	750W	1kw	1kw
送料伺服电机 功率	750W	1.0KW	1.0kw	1.0kw	1.5kw	2kw	2kw
油压电机功率	3KW	3KW	4KW	5.5KW	5.5kw	7.5kw	11kw
机器重量 (kg)	1200kg	1350kg	2000kg	2500kg	2800kg	4500kg	4900kg